



ОАО «ЗАВОД МИНСКАГРОПРОММАШ»

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И
МЕЛИОРАТИВНАЯ ТЕХНИКА

- ПРАКТИЧНОСТЬ
- НАДЕЖНОСТЬ

www.minskagroprommash.com



ОАО «Завод Минскагропромаш»
Беларусь, 220089,
г. Минск, ул. Глаголева, 39А
Тел/факс (+37517) 2082605, 2082866
E-mail: minskagromash@inbox.ru

**БОРОНА
НАВЕСНАЯ
ДИСКОВАЯ
БНД -1.7М**

www.minskagroprommash.com



БОРОНА НАВЕСНАЯ ДИСКОВАЯ БНД -1.7М

Борона агрегируется с тракторами класса «Беларусь-320», МТЗ-80/82, Т-40М, Т-40АМ и другими тракторами класса 0,6 1,4 тс, оснащенными раздельно-агрегатной гидросистемой.

При агрегатировании с тракторами класса 0,6 на трактор установить передние грузы массой 100 кг.



БОРОНА НАВЕСНАЯ ДИСКОВАЯ БНД 1.7М ПРЕДНАЗНАЧЕНА:

- для разделки пластов почвы после вспашки земель;
- для предпосевной подготовки почвы после уборки пропашных культур.

Технические характеристики

Тип	Навесная
Производительность <i>за час основного времени, га/ч, не менее</i>	1,36
Рабочая ширина захвата, м, <i>не менее</i>	1,7
Рабочая скорость, км/ч	8-10
Транспортная скорость, км/ч	до 20
Глубина обработки, см	8-12
Дорожный просвет, мм, <i>не менее</i>	300
Количество дисковых батарей	2
Угол атаки батарей, град	9°,12°,15°,18°,21°
Тип дисков	сферические вырезные и 1 сплошной
Диаметр дисков, мм	460
Расстояние между дисками, мм	230
Количество дисков, шт вырезанных/сплошных	15/1

Габариты машины, мм, (при угле атаки 18 градусов)

Длина	1980
Ширина	1770
Высота	1045
Масса машины, кг без комплекта принадлежностей и запчастей, кг	500
Обслуживающий персонал	тракторист

Глубина обработки верхних слоев почвы такой дисковой бороной составляет в среднем 8-12 см, а ширина разового захвата - 1,7 м. Это дает возможность оперативно и качественно обрабатывать одной машиной большие участки земли.